

GREEN PRO

актуальные технологии для зеленого бизнеса

ReduSol®

Износостойкое, легкоудаляемое покрытие с регулируемым эффектом затенения



Износостойкий затеняющий слой, который может быть удален в конце сезона, предоставляет вам возможности контролировать процесс роста растений и защищать растения от интенсивных солнечных лучей.

Что такое ReduSol?

ReduSol - это жидкий продукт, который наносится однородным, износостойким слоем, защищающим растения от солнечной радиации. ReduSol легко наносится и может быть использован на любом материале, таком как стекло, пленка, пластик или поликарбонат. Самое главное преимущество ReduSol состоит в том, что он может быть удален. Вы можете начать сезон затенения весной с тонкого слоя ReduSol. Увеличить толщину слоя к разгару сезона можно путем нанесения дополнительного количества ReduSol. В конце сезона ReduSol легко удаляется очистителем ReduClean.

+7(499) 391-13-34

+7(48438) 6-60-31

www.gpcr.ru

info@gpcr.ru

на 1 Га, 2000 л жидкости для распыления

Пропорции разведения ReduSol:вода	Количество ведер ReduSol	Эффект затенения %
1:2	33,5	78
1:3	35	72
1:4	20	67
1:7	12,5	44

- Значения выше измерялись в лабораторных условиях, когда продукт наносился вручную, и служат только примером.
- Для достижения оптимального эффекта затенения наносить на крышу и элементы конструкций теплицы.

Преимущества ReduSol:

- Легко удаляется с помощью ReduClean
- Затеняющий эффект до 80% (в зависимости от концентрации)
- Затеняющий слой белого цвета для должного отражения
- Прост в применении
- Высокоустойчив к морозу и дождю
- Увеличивает светопропускание во время дождя
- Рассеивает свет

На заметку

ReduSol не содержит экологически вредных компонентов. Королевский указ о парниковом Садоводстве (Koninklijk Besluit Glastruinbouw) (Правила 2, раздел 1, г) от 21 февраля 2002 признает попадание в верхние воды остатков или их смывание дождевой водой не противоречащим действующему законодательству, если ReduClean используется для смывания ReduSol.

- Чтобы минимизировать визуальное загрязнение, рекомендуется сливать промывки или дождевую воду под поверхностные воды.
- Во избежание временных изменений показателей pH в резервуарах, рекомендуется закрытие резервуаров перед нанесением или удалением ReduSol.
- Для последующего легкого удаления ReduSol не используйте его в комбинации с любыми другими затеняющими препаратами, кроме ReduHeat или Mardenkro Жидкий мел Спрей.
- Использование в спринклерных системах распыления воды, содержащей кальций, железо или другие загрязняющие вещества может отрицательно повлиять на удаление ReduSol.

Как его использовать

Добавить ReduSol в чистую воду при постоянном помешивании. Применять ReduSol на сухую, чистую поверхность при низкой влажности и температуре наружного воздуха не менее 5 градусов по Цельсию. ReduSol может быть применен вручную с помощью насоса, с распылительной машины, с вертолета или самолета. При использовании ReduSol разбавленным в соотношении 1:4, одного ведра будет достаточно примерно для 500 квадратных метров. Добавление Mardenkro Black может увеличить эффект затенения еще больше.

Противостояние погодным условиям усиливается при уменьшении коэффициента разбавления

ReduSol доступен в 20-кг (примерно 15 литров) ведрах.

За более подробной информацией обращайтесь в GreenPro.

